


NEU / NEW



6274 | 6274TN



6274 | \varnothing 6,30÷30 mm

6274TN | \varnothing 6,30÷30 mm

Wysoko wydajny pogłębiacz stożkowy o nieregularnym podziale krawędzi skrawających pozwala na redukcję siły osiowej, wibracji oraz zwiększenie parametrów skrawania, które jako efekt końcowy dają zwiększenie trwałości narzędzia, gładszą powierzchnię wykończeniową oraz redukcję czasu cyklu. Dostępne w zakresie średnic od 6,30 mm do 30 mm w wersji z pokryciem TiN lub bez pokrycia. Ze względu na szczególną charakterystykę tego narzędzia, może zostać użyte do szerokiego zakresu materiałów.



Variable pitch countersink high performance, the irregular division of the cutting's angles allows a reduction of the axial force, of the vibrations and an increase of the cutting datas, which gives, as final result, an increase of tool life, an accurate superficial finishing and a reduction of cycle times. Available with a range of diameters from diam. 6.30 mm to diam. 30 mm in the coated version TiN and also without coating. Due to the particular characteristics of this tool, it could be applied for a wide range of materials.

DIN 335 C



Pogłębiacz stożkowy HSS, 3 ostrzowy, 90° o nieregularnym podziale krawędzi skrawających, chwyt cylindryczny, redukujący osiowe siły i wibracje.

Countersinks 90° with 3 flutes variable pitch and straight shank, made of HSS relieved, for chatter free operation.



Forma | Form

Uwzględnione kąty | Included angle

Kierunek skrawania | Cutting direction

Material | Material

Ø mm	Forma C Form C fine	Forma C Form C medium	l ₁ mm	mała Ø small Ø	chwyt d ₁ Ø shank d ₁ Ø	6274 €	6274TN €
6,3	-	-	45	1,5	5	12,40	25,80
8,3	-	-	50	2,0	6	14,80	30,40
10,0	M 5	M 4	50	2,5	6	16,60	33,40
10,4	-	-	50	2,5	6	17,20	36,10
12,4	-	-	56	2,8	8	18,20	38,90
16,5	-	-	60	3,2	10	23,80	45,30
20,5	-	-	63	3,5	10	32,70	62,50
25,0	-	-	67	3,8	10	42,30	87,00
30,0	-	-	71	4,2	12	62,50	111,30